

充電式レシプロソー SR 2-A12 **NEW**



修理保証は2年間



CPC



技術データ

電圧	10.8V
バッテリー容量	4.0Ah
ストローク数	2900 ストローク/分
ストローク長	16mm
対象母材	木材、金属、プラスチック、ドライウォール、サンドイッチパネル

1

2

3

4

品名

SR 2-A12 コンボ
(1×充電式レシプロソーSR 2-A12, 2×バッテリーパック B 12/4.0 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C 4/12-50 100V Sch, 1×ケース)

品番	注文数	標準価格
3622458	1	¥51,000
2198934	1	¥21,000

SR 2-A12 ケース
(1×充電式レシプロソーSR 2-A12, 1×ケース)

5



修理保証は2年間



AVR CPC



技術データ

電圧	21.6V
バッテリー容量1	3.0Ah
バッテリー容量2	5.2Ah
ストローク数	2600 ストローク/分
ストローク長	32mm
ストローク速度調整	No
ブレードクランプ	1/2"キーレス
寸法 (L×W×H)	472×97×143 mm
重量 (B22/5.2Ah含)	3.8kg
外付けチャック	YES

6

7

8

品名

SR 6-A22 P2/3.0Ah コンボ
(1×SR 6-A22 ケース, 2×バッテリーパック B 22/3.0 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V Sch, 5×レシプロソー用ブレード UD 20 1014 (5))

品番	注文数	標準価格
3599630	1	¥109,200
3599631	1	¥130,000
2161956	1	¥60,300
2161957	1	¥58,200

SR 6-A22 P2/5.2Ah コンボ
(1×SR 6-A22 ケース, 2×バッテリーパック B 22/5.2 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V Sch, 5×レシプロソー用ブレード UD 20 1014 (5))

SR 6-A22 ケース
(充電式レシプロソー SR 6-A22, フック, ケース)

SR 6-A22 Sch
(充電式レシプロソー SR 6-A22, フック)

充電式レシプロソー SR 30-A36 **NEW**



修理保証は2年間



CPC



技術データ	
電圧	36V
バッテリー容量	5.2Ah
ストローク数	2800 ストローク/分
ストローク長	32mm
ストローク速度調整	Yes
切断速度指数 (WSR 22-Aを100とした場合)	155
外付けチャック	Yes
一充電の作業量 (鉄パイプのカット数)	106
重量	4.4kg

品名	品番	注文数	標準価格
SR30-A36 P2/5.2Ah コンボ (1×SR 30-A36 ケース, 2×バッテリーパック B 36/5.2 Li-ion, 1×バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V Sch, 5×レシプロソー用ブレード UD 20 1014 (5))	3630173	1	¥198,400
SR 30-A36 ケース (1×SR 30-A36, 1×フック, 1×ケース)	2162154	1	¥73,900
SR 30-A36 Sch (1×SR 30-A36, 1×フック)	2162155	1	¥69,900

充電式レシプロソー WSR 36-A



修理保証は2年間



AVR



CPC red dot design award
winner 2009



技術データ	
電圧	36V
バッテリー容量	5.2Ah
ストローク数	2850ストローク/分
ストローク長	32mm
ストローク速度調整	Yes
オービタル機能	No
ブレードクランプ	1/2"キーレス
寸法 (L×W×H)	440×92×224mm
重量 (EPTAプロシージャ — 01/2003準拠)	4.4kg

品名	品番	注文数	標準価格
WSR 36-A P2/5.2Ah コンボ (1× 充電式レシプロソー WSR 36-A, 1× ケース, 1× バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V, 2× バッテリーパック B 36/5.2 Li-Ion, 5× レシプロソー用ブレード MB 20 18(5))	3543740	1	¥213,100
充電式レシプロソー WSR 36-A ケース (1× 充電式レシプロソー WSR 36-A, 1× ケース)	213997	1	¥73,900

記載されている標準価格はすべて税別です。

電動レシプロソー WSR 900-PE



修理保証は2年間



技術データ	
ストローク数	2700ストローク/分
ストローク長	32mm
ストローク速度調整	Yes
ブレードクランプ	1/2"キーレス
寸法 (L×W×H)	442×88×211mm
重量 (EPTAプロシージャ — 01/2003準拠)	3.5kg

品名
WSR 900-PE 標準セット
(1× レシプロソー WSR 900-PE 100V)

品番	注文数	標準価格
3095632	1	¥106,800

電動レシプロソー WSR 1250-PE



修理保証は2年間



技術データ	
ストローク数	2700ストローク/分
ストローク長	32mm
ストローク速度調整	No
オービタル機能	Yes
ブレードクランプ	1/2"キーレス
寸法 (L×W×H)	493×101×180mm
重量 (EPTAプロシージャ — 01/2003準拠)	4.5kg

品名
WSR 1250-PE レンガBCB31ブレードセット
(1× レシプロソー WSR 1250PE 100V, 1× ケース, 1× レシプロソー用ブレード BCB 31 2 (1))
WSR 1250-PE 多用途ブレード セット
(1× レシプロソー WSR 1250PE 100V, 1× ケース, 5× レシプロソー用ブレード UD 20 1014 (5))

品番	注文数	標準価格
3483197	1	¥137,200
3527582	1	¥134,900

レシプロソー用ブレード

品名	品番	注文数	標準価格
UDX 23 68 (3)	2140378	3	¥4,400
UDX 23 68 (10)	2140379	10	¥3,930
UDX 30 68 (3)	2140720	3	¥5,400
UDX 30 68 (10)	2140721	10	¥4,920

レシプロソー用アクセサリ

品名	品番	SR 6-A22	SR 30-A36	WSR 22-A	WSR 36-A	WSR 900-PE	WSR 1250-PE	注文数	標準価格
アダプター SR CA	2183225	■	■					1	¥36,400
パイプカッティングアダプター 呼び径28~150 (外径34~165mm)	378888				■	■	■	1	¥54,600
サイドハンドル W-CSR GA アセンブリ	284666				■	■	■	1	¥17,600
ダストリムーバルシステム SR DRS	2183224	■	■					1	¥1,000
ダストリムーバルシステム WSR DRS	2149419		■	■	■	■	■	1	¥8,300
ケース SR 6-A22	2214667	■						1	¥9,400
ケース SR 30-A36	2214668		■					1	¥9,000
ケース WSR 22-A	2084699			■				1	¥7,800
ケース WSR 36-A	214018				■			1	¥13,200
ケース WSR 900-PE	228528					■		1	¥13,200
ケース WSR 1250-PE	272196						■	1	¥13,200
フック SR RH	2183291	■	■					1	¥1,000



1

2

3

4

5

6

7

8

メタル用充電式 サーキュラーソー SCM 22-A



修理保証は2年間



CPC



技術データ	
電圧	21.6V
バッテリー容量	5.2Ah
無負荷回転数	3500rpm
最大切断深度	57mm
ブレード直径 - 範囲	160~165mm
寸法 (L×W×H)	370×206×242mm
重量 (EPTAプロシージャ — 01/2003準拠)	4kg

品名	品番	注文数	標準価格
SCM 22-A P1/5.2Ah コンボ (1× 充電式丸ノコ SCM 22-A, 1× 丸ノコ用チップソー SC-C MU 165×20 z40 A, 1× バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V, 1× バッテリーパック B 22/5.2 Li-Ion, 1× ツールバッグ スモール)	3560856	1	¥98,900
SCM 22-A Sch (1× 充電式丸ノコ SCM 22-A, 1× 丸ノコ用チップソー SC-C MU 165×20 z40 A)	2024500	1	¥49,400
パイプカッティングアダプター SCM PCA	2149415	1	¥20,600

金属切断用丸のこブレード SCB 金属

品名	品番	注文数	標準価格
SC-C MU 165×20z40A	2014797	1	¥10,100
SCB M Xcut 165	2023994	1	¥12,300
SCB M Xcut 165(5)	2116377	5	¥10,920

木工用丸鋸 SC 70W-A22



修理保証は2年間



CPC



技術データ	
重さ	4.5kg
ベースプレートサイズ (L×W)	303×164mm
三軸合成値 (ah, W)	1.3m/s ²
回転速度	3,500rpm
プレートサイズ	190×30mm
切り目幅 (min-max)	1.5-2.0mm
切断深さ 0°/45°/50°	70/51/45mm
ブレードブレーキ<0.5sec	あり
アングル調整	0-50°
プレセクションカット機能	あり

品名	品番	注文数	標準価格
SC 70W-A22 Sch (1×木工用丸鋸 SC 70W-A22本体、1×ブレード SCB WU190×30 Z18)	2089089	1	¥42,200
SC 70W-A22 case (1×木工用丸鋸 SC 70W-A22本体、1×ケース、1×ブレード SCB WU190×30 Z18)	2089210	1	¥50,200
SC 70W-A22 P2/5.2Ah コンボ (1×木工用丸鋸 SC 70W-A22本体、1×ケース、1×ブレード SCB WU190×30 Z18、1×バッテリーチャージャーC4/36-350 100V、2×バッテリーパックB22/5.2Li-ion)	3560862	1	¥114,900
木工用丸のごブレード SCB WU190×30 Z18	2107707	1	¥7,800
木工用丸のごブレード SCB WS CC190×30 Z54	2112324	1	¥7,800
木工用丸のごブレード SCB WS CC190×30 Z54(5)	2112325	5	¥7,220
ケース SC 70W-A22	2089215	1	¥9,200
アダプター SC 70W-A22	2089216	1	¥2,200
平行ストッパー SC 55W/SC 70W-A22	2089173	1	¥1,100

バンドソー SB 4-A22



修理保証は2年間

CPC



技術データ	
電圧	21.6V
バッテリー容量	3.0Ah
寸法 (L×W×H)	351×248×217mm
重量 (EPTA)	4kg
無負荷時回転数	最大 167 r.p.m.
最大切断幅	63.5mm

品名	品番	注文数	標準価格
バンドソー SB 4-A22P2/3.0Ah コンボ (1×バンドソー SB 4-A22、2×バッテリーパックB 22/3.0 Li-ion、1×バッテリーチャージャーC 4/36-350 100V Sch、1×ツールパック、1×バンドソー ブレードSB 4 BM 14/18 TPI)	3566556	1	¥76,500
バンドソーSB 4-A Sch (1×バンドソーSB 4-A22本体、1×バンドソーブレードSB 4 BM 14/18 TPI)	2149568	1	¥25,000
バンドソーブレード SP 28 10/14 (3)	2194430	3	¥2,100
バンドソーブレード SP 28 10/14 (9)	3604351	1	¥16,800
バンドソーブレード SP 28 14/18 (3)	2194431	3	¥2,100
バンドソーブレード SP 28 14/18 (9)	3604352	1	¥16,800
バンドソーブレード SP 28 18 (3)	2194432	3	¥2,100
バンドソーブレード SP 28 24 (3)	2194433	3	¥2,100
カバー SB	2149569	1	¥1,000
フック SB	2162085	1	¥1,000
ラバー SB	2162086	1	¥1,000

バッテリージグソー

SJD 6-A22 NEW



修理保証は2年間



技術データ	
電圧	21.6V
バッテリー容量	3.0Ah
ストローク数	3000ストローク/分
ストローク長	28mm
ストローク速度調整	Yes
木材の最大切込み深さ	150mm
アルミニウムの最大切断深度	25mm
軟質スチールの最大切断深度	10mm
オービタル機能	Yes
寸法 (L×W×H)	264×91×199mm
重量 (EPTAプロシージャ —01/2003準拠)	2.6kg

品名	品番	注文数	標準価格
SJD 6-A22 コンボ (1×バッテリージグソーSJD 6-A22, 1×バッテリーパックB 22/3.0 Li-ion, 1×バッテリーチャージャーC 4/36-350 100V Sch, 1×ケース)	3622456	1	¥67,000
SJD 6-A22 ケース (1×バッテリージグソーSJD 6-A22, 1×ケース)	2233505	1	¥39,000
アダプター VC - conical for wood cutting	2214620	1	¥1,000

アングルグラインダー AG100-7S



技術データ	
定格入力	700W
電源電圧	100V
無負荷回転数	11500rpm
最大切断深度	16mm
ディスク直径	100mm
スピンドル径	10mm
寸法 (L×W×H)	284×79×103mm
重量 (EPTAプロシージャ — 01/2003準拠)	1.9kg

1

2

3

品名	品番	注文数	標準価格
AG 100-7S (1×アングルグラインダー AG 100-7S 100V, 1× アセンブリキー Ø100 / M10)	2075568	1	¥11,600

4

アングルグラインダー AG125-7SE



技術データ	
定格入力	700W
電源電圧	100V
無負荷回転数	11500rpm
最大切断深度	28mm
ディスク直径	125mm
スピンドル径	14mm
寸法 (L×W×H)	284×79×103mm
重量 (EPTAプロシージャ — 01/2003準拠)	2.0kg

5

6

7

8

品名	品番	注文数	標準価格
AG 125-7SE (1×アングルグラインダー AG 125-7SE 100V, 1× アセンブリキー Ø125 / M10)	2164314	1	¥17,900

記載されている標準価格はすべて税別です。

充電式アングルグラインダー AG 125-A22



技術データ	
電圧	21.6V
バッテリー容量	5.2Ah
無負荷回転数	9500rpm
最大切断深度	34mm
ディスク直径	125mm
スピンドル径	14mm
寸法 (L×W×H)	351×93×131mm
重量 (EPTAプロシージャ — 01/2003準拠)	2.7kg

1

2



CPC ATG



reddot design award
winner 2012



product
design award

2012

修理保証は1年間

3

品名

AG 125-A22 P1/5.2Ah トイシコンボ

(1×充電式アングルグラインダー AG 125-A22, 1×バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V, 1×バッテリーパック B 22/5.2 Li-Ion, 1× ツールバッグ スモール, 10× AC-D 125 セツダントイシ, 1×カバー 125)

品番	注文数	標準価格
3560855	1	¥80,200

4

充電式アングルグラインダー AG 150-A36



技術データ	
免責条項	選択したディスクに合わせてガードを使用してください。
電圧	36V
バッテリー容量	5.2Ah
無負荷回転数	8500rpm
最大切断深度	46mm
ディスク直径	150mm
スピンドル径	14mm
寸法 (L×W×H)	415×93×165mm
重量 (EPTAプロシージャ — 01/2003準拠)	3.46kg

5

6

7



CPC ATG



修理保証は1年間

8

品名

AG 150-A36 P2/5.2Ah コンボ

(1×充電式アングルグラインダー AG 150-A36, 1×プロテクティブカバー 150, 1×カバーフード 150, 1×ケース, 2×バッテリーパック B36/5.2 Li-Ion, 1×バッテリーチャージャー C4/36-350 100V)

品番	注文数	標準価格
3559484	1	¥172,000
2164255	1	¥53,000

AG 150-A36 ケース

(1×充電式アングルグラインダー AG 150-A36, 1×プロテクティブカバー 150, 1×カバーフード 150, 1×ケース1)

ダイヤモンドカッティングディスク



EQD SPX ユニバーサル

EQD SPX silent

SP-S

P-T

Uカッター

品名	品番	外径×刃厚/基板厚×穴径 (mm)	注文数	標準価格
EQD SPX 100/20 ユニバーサル	2146955	105φ×2.2×20	1	¥13,000
EQD SPX 125/22 ユニバーサル※	2146956	125φ×2.2×22	1	¥16,300
EQD SPX 150/22 ユニバーサル	2146957	150φ×2.2×22	1	¥23,800
EQD SPX 180/22 ユニバーサル	2146958	180φ×2.4×22	1	¥27,100
EQD SPX 230/22 ユニバーサル	2146959	230φ×2.6×22.23	1	¥32,400
EQD SPX 100/20 silent	2146971	105φ×2.4×20	1	¥14,100
EQD SPX 125/22 silent※	2146972	125φ×2.4×22	1	¥17,300
EQD SPX 230/22 silent	2118060	230φ×2.8×22.23	1	¥34,600
SP-S 100/20 ユニバーサル	2146951	105φ×2.5×20	1	¥6,500
SP-T 100/20 ユニバーサル	2146952	100φ×2.2×20	1	¥6,500
SPX 100/20 crack (Uカッター)	2183911	105φ×4.1×20	1	¥13,500
SP-S 125/22 ユニバーサル※	2146953	125φ×2.5×22	1	¥8,700
SP-T 125/22 ユニバーサル※	2146954	125φ×2.2×22	1	¥8,700
SP-S 150/22 ユニバーサル	2194650	150φ×2.5×22	1	¥9,600
SP-S 180/22 ユニバーサル	2194651	180φ×2.5×22	1	¥11,000
SP-T 150/22 ユニバーサル	2194652	150φ×2.4×22	1	¥9,600
SP-T 180/22 ユニバーサル	2194653	180φ×2.6×22	1	¥11,000
P-S 180/22 ユニバーサル	2223958	181φ×2.0×22	1	¥5,500
P-S 100/20 ユニバーサル	2223959	106φ×1.6×20	1	¥2,600
P-S 125/22 ユニバーサル※	2224030	125φ×1.6×22	1	¥3,300
P-S 150/22 ユニバーサル	2224031	150φ×2.0×22	1	¥4,500
P-T 150/22 ユニバーサル	2229103	150φ×2.3×22	1	¥4,500
P-T 180/22 ユニバーサル	2229104	181φ×2.3×22	1	¥5,500
P-T 100/20 ユニバーサル	2229105	106φ×2.0×20	1	¥2,600
P-T 125/22 ユニバーサル※	2229106	125φ×2.0×22	1	¥3,300

※のディスクは125mmφですので、DAG100-7Sには使用できません。

セツダントイシ



品名	品番	外径×厚み×穴径 (mm)	注文数	標準価格
A 30PBF(G)100×2.5×15D	257767	105φ×2.5×15D	5	¥660
AC-D 105×1.0×15 SP (10)	2144838	105φ×1.0×15	10	¥200
AC-D 105×2.2×15 SP (10)	2144839	105φ×2.2×15	10	¥300
AC-D 125×1.0×22.23 SP (10) ※	2145130	125φ×1.0×22.23	10	¥400
AC-D 125×2.2×22.23 SP (10) ※	2145131	125φ×2.2×22.23	10	¥440
AC-D SP 105×1.3	2211439	105φ×1.3×15	10	¥220
AC-D UP 150×2.0	2211560	150φ×2.0×22	10	¥550
AC-D UP 180×2.0	2211561	180φ×2.0×22	10	¥650

D:オフセットタイプ ※のディスクは125mmφですので、DAG100-7Sには使用できません。※標準価格は1枚あたりの価格です。

ダイヤモンド カップ ホイール DG-CW CR-SP

品名	品番	ディスク直径	内径	カラー	セグメント数	注文数	標準価格
DG-CW 100/20 CR-SP	2101976	100mm	20mm	赤	12	1	¥17,300
DG-CW 100/20 CR-SP (5)	2101977	100mm	20mm	赤	12	5	¥15,140
DG-CW 100 /20 CF-SP	2101978	100mm	20mm	白	12	1	¥17,300

アングルグラインダー用アクセサリ

品名	品番	AG 100-75	AG 125-75E	AG 125-A22	AG 150-A22	SB 4-A22	注文数	標準価格
1 切断用								
プロテクティブカバー D100	2079845	■					1	¥1,600
プロテクティブカバー125mm	2182811		■				1	¥2,500
プロテクティブカバー125 アセンブリ	341429			■	■		1	¥2,500
プロテクティブカバー150 アセンブリ	341430				■		1	¥3,600
カバーフード 100	2079846	■					1	¥990
カバーフード 125	2103510		■	■			1	¥2,600
カバーフード 150	2103520				■		1	¥3,400
2 切断集じん用								
ダストカバー DC-EX 100切断	361733	■					1	¥3,800
ホース 22-38 アダプター (100ダストカバー-VC接続用)	2072423						1	¥1,800
ダストカバー DC-EX 125/5°C	284978		■	■	■*1		1	¥10,000
アダプター (旧125ダストカバー-VC接続用) *2	341214						1	¥4,400
3 研削集じん用								
ダストフード DG-EX 100/4"	2101313	■					1	¥13,700
ブラシ 100セット (ダストフード用替えブラシ)	2101315	■					1	¥3,200
4 ハンドル								
サイドハンドル XSAG	2079849	■	■			■	1	¥990
サイドハンドル (M10) アセンブリ	282140			■	■		1	¥1,700
5 フランジ (本体側)・ナット (外側)・スパナ								
フランジ M10/15	2079842	■					1	¥740
ナット M10	2079852	■					1	¥620
ピンスパナ M10/D100	2079857	■					1	¥620
フランジ M14/22.0	306338		■	■	■		1	¥1,200
ナット EU	435770		■	■	■		1	¥1,100
ピンスパナ B35	93932		■	■	■		1	¥1,400
6 ケース・バッグ								
ケース AG 150-A36	2136678				■		1	¥7,800
ツールバッグ スモール	434910	■	■	■	■	■	1	¥9,900

*1 : プロテクティブカバー125 アセンブリ (341429) と併用のこと
 *2 : 2018年4月以降のダストカバーDC-EX 125/5"はアダプター不要



プロテクティブカバー



カバーフード



ダストカバー




ダストフード

ヒルティ鋏打工法とは

■ヒルティの理念

- ピストン方式(低速式)により作業者の安全を確保するヒルティ理念

- ・ヒルティのDX原理（低速式）



空包から放出されたエネルギーは、ピストンによってコントロールされます。鋏の打込みが終わると、ピストンは本体内で止まり、余分な駆動力も無くなります。つまりDXシステムにおいては、本体にピストンを使用することによって、必要な駆動力だけを取り出せるのです。その結果、ヒルティのDX安全鋏打機は作業者のみならず、周辺の人々にとっても安全なものになっています。

- ・高速式の原理（ヒルティは建設現場では高速式を使用していません）



空包からのエネルギーはピンに直接すべて作用させて加速させ、母材の表面に高速で衝突させます。従ってそれら部材を貫通する危険が生じます。その上、例えば、ピンの進路に固い部分などがあった場合には、はね返ってその方向がそれる危険性もあります。

- ・ヒルティ安全鋏打機(低速式)と高速式鋏打機との比較

高速式 ▼ ▼低速式（ヒルティ）



1

2

3

4

5

6

7

8

■ 鋌打工法 - 原理

● 鋌打工法とは？

ヒルティの創設者であるマーティン・ヒルティが建築用低速式鋌打機を発明しました。動力源として火薬（空包）、可燃性ガス、バッテリーを用い、本体に内蔵されたピストンを推進させ、その勢いで鋌を構造部材に打ち込む装置に関して、ヒルティは世界のマーケットリーダーです。

ヒルティにおいて鋌打工法とはダイレクトなファスニング（すなわち瞬時に物と物を取付けること）を意味します。ヒルティ社では『DX』は火薬式、『GX』はガス式鋌打機を表します。

■ 火薬式鋌打機

● 構造


DXの3つの基本的な部分



■ 空包について

● DX空包

空包は主に3つの箇所にわかれます。



空包の先端部分は、推進薬と起爆薬が落ちない様に絞り込みがされています。そして、火薬力を記す色記号が上部についています。起爆薬には空包を発火させる役目があります。起爆薬は空包下部に円周状に縁取る形で入っています。上記の理由がリムファイアと呼ばれる由縁です。この構造は拳銃に使用される起爆薬が空包の中心に入っているもの（センターファイヤー）とは違った安全構造です。もしサイズの合った拳銃にヒルティの空包を入れても発砲出来ないように安全性を守るデザインがされています。アプリケーション、本体別にタイプのことなる空包があります。

● 寸法

ヒルティの空包には6.8/11または6.8/18と表示されている2種類があり、意味は直径6.8mmで長さが11mm、又は18mmとなります。

● クリーンテック空包

ヒルティでは新たにクリーンテック空包を導入しました。鉛や重金属を含まず環境に優しい空包です。現在すべての本体にマガジントップの空包を使用しています。裏面に番号が表示されているので装着確認や取り出しが容易です。

DX351、36、460用

6.8/11M 茶色
6.8/11M 緑色
6.8/11M 黄色
6.8/11M 赤色
6.8/11M 黒色

DX76PTR、860-ENP

6.8/18M 青色
6.8/18M 赤色
6.8/18M 黒色

6.8/11M茶色は351BT専用、緑は硬度の低い母材用、そして赤/黒は硬度の高い母材用となります。