



圧倒的な耐久性を誇る

電動ハツリ機
TE 500-X



耐久力に自信あり。

電動ハツリ機 TE 500-X

- 打撃部とギア部の独立密閉構造が、内部の損傷を防止
- 革新的な空冷システムと特殊強化外装が、高温によるダメージを回避
- 直接打撃を伴わないエレクトロニューマティック構造

用途

- ・コンクリートの修正ハツリ
- ・タイル及びPタイルなどのはがし作業
- ・溝切り
- ・壁面への開口／壁の貫通工事
- ・ノロはがし

特長


- ・能力／重量比率の飛躍的な向上（パワー 45% UP、重量 10% DOWN—当社比—）による、高い作業性。
- ・過酷な場面においても高い耐久性を誇り、長寿命によるランニングコストの削減。

ハイライト

プロのハツリを快適にする4つの作業性

- ① 握り易く、正確な作業をもたらす
独自チャック

ヒルティ六角軸チャック



ヒルティ独自の六角軸チャックが、チゼルをしっかり保持。チャック内部の摩耗や芯ブレを抑え、正確なハツリ作業が可能となります。またわずらわしいチゼル交換もワンタッチで簡単です。

- ② チゼルに触らず簡単に角度調整

角度調整レバーを切り替えて、チャック部を回すだけ。熱くなったチゼルを触る必要がありません。無理な姿勢でのハツリ作業をなくし、不安定な場所での作業性・安全性を確保します。

- ③ スマートパワーシステム

負荷に合わせてモーター回転数を自動制御。仕上げ作業などで、「刃先が暴れる」ことなく正確にハツリ部を狙えます。開口部・貫通作業などパワーを要する時も、スムーズに力を発揮。またギア部やモーターの消耗を抑え、高い耐久性をもたらします。

- ④ 本体表面温度を低く保ちます。

革手袋をしていても熱く、ハツリ機を冷ますために作業を中断する—そんな現場の問題を解決します。独自の空冷構造と特殊外装のシステム（右頁参照）が、本体表面温度を低く保ち、連続作業も可能。作業者にとっても安全なシステムです。



細部のコンクリートハツリ作業に



タイルはがしに



開口、貫通工事に

技術データ

TE 500-X

消費電力	1,100W
無負荷打撃数 (打/分)	3,180 min ⁻¹
1回あたりの打撃力	7.5ジュール
本体寸法	495×108×243mm
重量※	5.0kg
チャックエンド	六角軸 17mm

機能

スマート・パワー・システム搭載
サービスインジケータ
チゼル角度調整機構 (24方向)
無段変速スイッチ
自動遮断カーボンブラシ
ワンタッチチャック
フープ型サイドハンドル
空打ち防止機構
完全防じん密封永久潤滑油構造
テレビ・ラジオ電波妨害防止器内蔵

ツバ付六角チゼルはお使いいただけません。 ※ : EPTA プロシーチャー 01 / 2003に準拠

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

電動ハツリ機

品名	品番	内容	注文数
電動ハツリ機 TE 500-X 100V スターターキット	3487213	1×ブレード TE 500-X 100V JAP、1×チゼル TE-H17P SM 28、1×チゼル TE-H17P FM 28、1×スリーブ、1×ケース、 1×チゼル TE-H17 SM 28	1

六角軸チゼル類

品名	品番	備考	刃先幅 (mm)	全長 (mm)	注文数
TE-H17P SM28 (ブルポイント) ホリゴンチゼル	383451	-	-	280	1
TE-H17P SM45 (ブルポイント) ホリゴンチゼル	383452	-	-	450	1
TE-H17P FM28 (コールドチゼル) ホリゴンチゼル	383453	-	26	280	1
TE-H17P FM45 (コールドチゼル) ホリゴンチゼル	383454	-	26	450	1
TE-H17P SPM5/28 (スケーリングチゼル) ホリゴンチゼル	383455	-	50	280	1
TE-H17P SPM8/36 (スケーリングチゼル) ホリゴンチゼル	383456	-	80	360	1
TE-H17 SM28	383461	-	-	280	1
TE-H17 SM28 MP8 (8本入りマルチパック)	411059	-	-	280	8
アース棒打込み用シャンク TE-H17 SS28*	383460	-	-	280	1
ロッドセッティングツール TP-TKS 15	436071	(アース棒打込み用)	46	72	1
ロッドセッティングツール TP-TKS 20	436072	(アース棒打込み用)	46	72	1
ロッドセッティングツール TP-TKS 25	436073	(アース棒打込み用)	46	72	1
ビシャンヘッド TP-SKHM	1829	(面荒し用)	40	50	1
ビシャンヘッド TP-SKHM 3	88594	(面荒し用)	60	50	1
ヘッド TP-STP 120/120	62860	(土砂、敷石固め用)	120×120	-	1
ヘッド TP-STP 150/150	1908	(土砂、敷石固め用)	150×150	-	1

