



スクリューアンカーの 常識が変わる

ねじ固定式金属系アンカー
HUS3



ねじ固定式金属系アンカー HUS3

調整と再利用が可能、
皿型ヘッド製品が追加

用途


- ・ 機器・空調設備等の据付工事
- ・ 手摺・仮設金物の固定
- ・ 型枠サポート
- ・ 外構・解体・撤去・改修工事
- ・ 鉄道工事

特長

- ・ 同一穴で2回まで調整可能(品番に*がついている製品は調整できません)
- ・ 耐力低下なしで再利用可能
- ・ 選べる2タイプのヘッド形状(六角・皿頭)
- ・ コア径大による高摩擦で耐力向上

HUS3名称の各部は、それぞれ下記の値を示しています。

HUS3 14 x 100 35 / 15 / -



施工後の調整可能



再利用可能



専用ゲージで再利用の確認

ねじ固定式金属系アンカー HUS3-H 8/10/14 (スチール、電気亜鉛めっき)



技術データ

使用環境	乾燥した屋内
材質	スチール、電気亜鉛めっき (5 μm以上)
頭部形状	六角頭
設置箇所	天井、壁、床

アンカーサイズ	許容安全荷重(Fc=21N/mm ²)									最小ヘリあき寸法(mm)			最小アンカーピッチ(mm)		
	引張(kN)			せん断(kN)											
	①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③			
HUS3-H 8×55 5/-/-	4.3			6.1			50			40					
HUS3-H 8×65 15/5/-	4.3	5.7		6.1	8.1		50	50	50	40	50				
HUS3-H 8×75 25/15/5	4.3	5.7	7.6	6.1	8.1	8.1	50	50		40	50	50			
HUS3-H 10×60 5/-/-	5.7			6.5			50			50					
HUS3-H 10×80 25/5/-	5.7	9.5		6.5	13.3		50	50		50	50				
HUS3-H 14×100 35/15/-	8.3	13.0		16.6	21.4		60	75		60	75				

品名	穿孔径 d ₀ (mm)	最小穿孔深さ h ₀ (mm)			最小埋め込み 深さ(mm)			最大取付物厚 (mm)			最小ヘリあき 寸法(mm)			最小アンカー ピッチ(mm)			二面幅 (mm)	注文数	品番
		1	2	3	①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③			
HUS3-H 8×55 5/-/-	8	60	—	—	50	—	—	5	—	—	50	—	—	40	—	—	13	50	2079794*
HUS3-H 8×65 15/5/-	8	60	70	—	50	60	—	15	5	—	50	50	—	40	50	—	13	50	2079795
HUS3-H 8×75 25/15/5	8	60	70	80	50	60	70	25	15	5	50	50	50	40	50	50	13	50	2079796
HUS3-H 10×60 5/-/-	10	65	—	—	55	—	—	5	—	—	50	—	—	50	—	—	15	50	2079911*
HUS3-H 10×80 25/5/-	10	65	85	—	55	75	—	25	5	—	50	50	—	50	50	—	15	50	2079913
HUS3-H 14×100 35/15/-	14	75	95	—	65	85	—	35	15	—	60	75	—	60	75	—	21	16	2079922*

ねじ固定式金属系アンカー HUS3-HF 10/14 (スチール、多層コーティング)



技術データ

使用環境	屋外
材質	スチール、多層コーティング (14 μm以上)
頭部形状	六角頭
設置箇所	天井、壁、床

アンカーサイズ	許容安全荷重(Fc=21N/mm ²)									最小ヘリあき寸法(mm)			最小アンカーピッチ(mm)		
	引張(kN)			せん断(kN)											
	①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③			
HUS3-HF 10×60 5/-/-	5.7			6.5			50			50					
HUS3-HF 10×80 25/5/-	5.7	9.5		6.5	13.3		50	50		50	50				
HUS3-HF 14×75 10/-/-	8.3			16.6			60			60					
HUS3-HF 14×100 35/15/-	8.3	13.0		16.6	21.4		60	70		60	75				

品名	穿孔径 d ₀ (mm)	最小穿孔深さ h ₀ (mm)			最小埋め込み 深さ(mm)			最大取付物厚 (mm)			最小ヘリあき 寸法(mm)			最小アンカー ピッチ(mm)			二面幅 (mm)	注文数	品番
		1	2	3	①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③			
HUS3-HF 10×60 5/-/-	10	65	—	—	55	—	—	5	—	—	50	—	—	50	—	—	15	50	2079925*
HUS3-HF 10×80 25/5/-	10	65	85	—	55	75	—	25	5	—	50	50	—	50	50	—	15	50	2079926
HUS3-HF 14×75 10/-/-	14	75	—	—	65	—	—	10	—	—	60	—	—	60	—	—	21	16	2079929*
HUS3-HF 14×100 35/15/-	14	75	95	—	65	85	—	35	15	—	60	75	—	60	75	—	21	16	2079930*

ねじ固定式金属系アンカー HUS3-C 8/10 (スチール、電気亜鉛めっき)



技術データ

使用環境	乾燥した屋内
材質	スチール、電気亜鉛めっき (5 μm以上)
頭部形状	皿頭
設置箇所	天井、壁、床

アンカーサイズ	許容安全荷重(Fc=21N/mm ²)									最小ヘリあき寸法(mm)			最小アンカーピッチ(mm)		
	引張(kN)			せん断(kN)											
	①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③			
HUS3-C 8×65 15/-/-	4.3			6.1			50			40					
HUS3-C 8×75 25/15/-	4.3	5.7		6.1	8.1		50	50		40	50				
HUS3-C 10×70 15/-/-	5.7			6.5			50			50					
HUS3-C 10×90 35/15/-	5.7	9.5		6.5	13.3		50	50		50	50				

品名	穿孔径 d ₀ (mm)	最小穿孔深さ h ₀ (mm)			最小埋め込み 深さ(mm)			最大取付物厚 (mm)			最小ヘリあき 寸法(mm)			最小アンカー ピッチ(mm)			注文数	品番
		1	2	3	①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③		
HUS3-C 8×65 15/-/-	8	60	—	—	50	—	—	15	—	—	50	—	—	40	—	—	50	2079931*
HUS3-C 8×75 25/15/-	8	60	70	—	50	60	—	25	15	—	50	50	—	40	50	—	50	2079932
HUS3-C 10×70 15/-/-	10	65	—	—	55	—	—	15	—	—	50	—	—	50	—	—	50	2079934*
HUS3-C 10×90 35/15/-	10	65	85	—	55	75	—	35	15	—	50	50	—	50	50	—	50	2079935